

### Danger



## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial	:	butane
N° FDS	:	EIGA014-ALBNL
Autres moyens d'identification	:	butane
	N° CAS	: 106-97-8
	N° CE	: 203-448-7
	N° Index	: 601-004-00-0
Numéro d'enregistrement REACH	:	01-2119474691-32
Formule chimique	:	C4H10

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations pertinentes identifiées	:	Utilisations industrielles et professionnelles. Faire une analyse des risques avant utilisation. Gaz de test ou d'étalonnage. Réaction chimique/synthèse. Utiliser comme carburant. Laboratoire et contrôle de processus.
Utilisations déconseillées	:	Utilisation par un consommateur. Les utilisations autres que celles répertoriées ci-dessus ne sont pas prises en charge. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations sur les autres utilisations.

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### PAYS-BAS:

AIR LIQUIDE BV  
De Witbogt 1  
5652 AG Eindhoven  
Pays-Bas-Nederland  
Tel: +31 (0)40 250 35 03

#### BELGIQUE:

AIR LIQUIDE BELGE S.A./N.V.  
Hermeslaan 11  
1932 Zaventem  
Belgique-België  
Tel: +32 (0)2 540 86 60

#### LUXEMBOURG:

L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.  
ZONE P.E.D.-B.P.20  
L-4801 RODANGE Luxembourg  
Tel: +352 26 30 29 03

[infosafetydatasheet.albv@airliquide.com](mailto:infosafetydatasheet.albv@airliquide.com)

[www.airliquide-benelux.com](http://www.airliquide-benelux.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pays/Région	Organisme/Société	Adresse	Numéro d'urgence	Commentaire
Belgique	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Militaire Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+32 70 245 245	Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)
Luxembourg	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Militaire Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+352 8002 5500	Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français, néerlandais et anglais
Pays-Bas	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer Q03.2.315 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 88 755 80 00	Uniquement pour l'information du personnel médical en cas d'intoxication aiguë (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Dangers physiques      Gaz inflammables, catégorie 1A      H220  
 Gaz sous pression : Gaz liquéfié      H280

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

GHS04

Mention d'avertissement (CLP) :

Danger

Mentions de danger (CLP) :

H220 - Gaz extrêmement inflammable.

H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence (CLP)

- Prévention

: P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

- Intervention : P377 - Fuite de gaz inflammable: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.  
P381 - En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.
- Stockage : P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé.

### 2.3. Autres dangers

Asphyxiant à forte concentration.  
Le contact avec le liquide peut causer des brûlures et des gelures par le froid.  
Ces concentrations élevées sont dans la zone d'inflammabilité.  
Pas classifié comme PBT ou vPvB.  
La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne.  
Pas classifié comme PMT ou vPvM.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] ETA, Phrases EUH, Facteurs-M
butane	N° CAS: 106-97-8 N° CE: 203-448-7 N° Index: 601-004-00-0 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119474691-32-0044	100	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.

### 3.2. Mélanges

Non applicable

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

- Inhalation : Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel (ARI). Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire si la victime ne respire plus.
- contact avec la peau : En cas de gelure, asperger à l'eau pendant au moins 15 minutes. Appliquer un pansement stérile. Obtenir une assistance médicale.
- contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
- Ingestion : L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut causer l'asphyxie à concentration élevée. Les symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l'asphyxie.  
Voir section 11.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucun(e).

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés : Eau en pulvérisation ou en nuage.  
Poudre sèche.  
Dioxyde de carbone.  
Arrêter la source de gaz est la méthode de contrôle préférée.  
Soyez conscient du risque de formation d'électricité statique avec l'utilisation d'extincteurs à CO2. Ne les utilisez pas dans des endroits où une atmosphère inflammable peut être présente.
- Agents d'extinction non appropriés : ne pas utiliser de jet d'eau pour éteindre.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Risques spécifiques : L'exposition au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.  
Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

- Méthodes spécifiques : Utiliser des moyens d'extinction appropriés au feu aux alentours. L'exposition au feu et à la chaleur peut causer la rupture des récipients de gaz. Refroidir les récipients exposés avec de l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s'écouler dans les caniveaux l'eau d'arrosage utilisée dans les cas d'urgence .  
Si possible, arrêter le débit gazeux.  
Utiliser de l'eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possible.  
Ne pas éteindre une fuite de gaz enflammée, sauf si absolument nécessaire. Une réinflammation spontanée et explosive peut se produire. Éteindre les autres feux.  
Éloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque.
- Équipements de protection spéciaux pour les pompiers : Dans les espaces confinés utiliser un appareil respiratoire autonome individuel (ARI).  
Vêtement de protection et équipement de respiration autonome pour les pompiers.  
Norme EN 137 - Appareil autonome d'air comprimé en circuit ouvert avec un masque complet du visage.  
Norme EN 469 : vêtements de protection pour pompiers. Norme EN 659 : Gants de protection pour pompiers. Norme EN 15090 : Chaussures pour pompiers. Norme EN 443 : Casques pour la lutte contre l'incendie dans les bâtiments et autres structures.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Pour les non-secouristes : Agir selon le plan d'urgence local.  
Essayer d'arrêter la fuite.  
Évacuer la zone.  
Éliminer les sources d'inflammation.  
Assurer une ventilation d'air appropriée.  
Empêcher la pénétration du produit dans les égouts, les sous-sols, les fosses, ou tout autre endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.  
Se maintenir en amont du vent.  
Voir la section 8 de la FDS pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle.
- Pour les secouristes : Contrôler la concentration du produit rejeté.  
Prendre en compte le risque d'atmosphères explosives.  
Porter un appareil respiratoire autonome individuel (ARI) pour entrer dans la zone, à moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre.  
Voir la section 5.3 de la FDS pour plus d'informations.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Essayer d'arrêter la fuite.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ventiler la zone.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir aussi les sections 8 et 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Sécurité lors de l'utilisation du produit :
- Ne pas respirer le gaz.
  - Eviter de mettre à l'air le produit.
  - Le produit doit être manipulé dans le respect des bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité.
  - Seules les personnes ayant l'expérience et la formation appropriée peuvent manipuler les gaz sous pression.
  - Envisager l'ajout de soupape(s) de sécurité pression dans l'installation.
  - Vous assurer que toute l'installation gaz a été (ou est régulièrement) contrôlée pour absence de fuites, avant utilisation.
  - Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.
  - Utiliser seulement l'équipement spécifié, approprié à ce produit, à sa pression et à sa température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.
  - Éviter les retours d'eau, d'acides et d'alkalis.
  - Évaluer les risques potentiels d'atmosphère explosive et le besoin d'équipements anti-explosion (ATEX).
  - Purger l'air de l'installation avant d'introduire le gaz.
  - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  - Maintenir à l'écart de toute source d'ignition (y compris de charges électrostatiques).
  - N'utiliser que des outils anti-étincelles.
  - Veiller à ce que l'équipement soit correctement mis à la terre.
- Sécurité lors de la manutention du récipient de gaz :
- Interdire les remontées de produits dans le récipient.
  - Protéger les conteneurs des dommages physiques, ne pas les tirer, les rouler, les glisser, les laisser tomber.
  - Pour déplacer les bouteilles même sur une courte distance, utiliser un chariot (roule bouteilles, etc.), conçu pour le transport de bouteilles.
  - Laisser le chapeau de protection du robinet, le cas échéant, en place jusqu'à ce que le récipient soit à nouveau sécurisé soit par un mur soit par un support ou placé dans un conteneur ou mis en position d'utilisation.
  - Si l'utilisateur rencontre une quelconque difficulté lors de l'ouverture ou de la fermeture du robinet, il doit interrompre l'utilisation et contacter le fournisseur.
  - Ne jamais chercher à réparer ou modifier le robinet d'un récipient ou ses dispositifs de décompression.
  - Les robinets endommagés doivent être immédiatement signalés au fournisseur.
  - Maintenir les sorties de robinets des récipients propres et non contaminés, particulièrement par de l'huile ou de l'eau.
  - Si le récipient en a été équipé, dès qu'il a été déconnecté de l'installation, remettre en place le chapeau ou le bouchon de sortie du robinet .
  - Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation et lorsqu'il est vide, même s'il est encore raccordé à l'équipement.
  - Ne jamais tenter de transférer les gaz d'une bouteille/récipient, dans un autre emballage.
  - Ne jamais utiliser une flamme directe ou un chauffage électrique pour augmenter la pression dans le récipient.
  - Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes mises par le fournisseur pour identifier le contenu de la bouteille.
  - Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient.
  - Ouvrir lentement le robinet pour éviter une mise en pression brutale (coup de bélier).

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Respecter toutes les réglementations et exigences locales pour le stockage des récipients.  
Les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions susceptibles d'aggraver la corrosion.  
Les protections des robinets des récipients ou les chapeaux, lorsqu'ils sont fournis, doivent être en place.  
Les récipients doivent être stockés en position verticale et sécurisés pour éviter les chutes.  
Les récipients en stock doivent être périodiquement contrôlés pour leur état général et l'absence de fuite.  
Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.  
Stocker les récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des sources de chaleur et d'ignition.  
Tenir à l'écart des matières combustibles.  
Entreposer à l'écart des gaz comburants et des autres matières comburantes.  
Toutes les installations électriques dans les stockages doivent être compatibles avec le risque d'exposition aux atmosphères potentiellement explosives.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucun(e).

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

butane (106-97-8)	
<b>Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>	
Nom local	Butane, tous isomères: n-butane # Butaan, alle isomeren: n-butaan
OEL STEL	2370 mg/m <sup>3</sup>
	980 ppm
Référence réglementaire	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023

DNEL (Dose dérivée sans effet) : Aucune établie.

PNEC (Concentration(s) prédite(s) sans effet) : Aucune établie.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Maintenir une ventilation d'extraction appropriée localement et de l'ensemble.  
Produit devant être manipulé dans un système clos.  
Les équipements sous pression doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier l'absence de fuites.  
S'assurer que les limites d'exposition ne sont pas dépassées (si disponibles).  
Des détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz / vapeurs inflammables sont susceptibles d'être relâchés.  
Penser au permis de travail, ex. pour la maintenance.

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Une analyse des risques de l'utilisation du produit doit être menée et documentée dans tous les lieux de travail concernés par l'utilisation du produit afin de choisir les équipements personnels de sécurité concernant les risques identifiés. Les recommandations suivantes sont à considérer:

Choisir des Équipements de Protection Individuelle respectant les normes EN/ISO recommandées.

- Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de protection étanches lors des opérations de transvasement ou de déconnexion des lignes de transfert.  
Norme EN 166 - Protection individuelle de l'œil - Spécifications.

- Protection de la peau
  - Protection des mains : Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz.  
Norme EN 388 - Gants de protection contre les risques mécaniques, niveau de performance 1 ou supérieur. Les types recommandés sont des gants en cuir ou synthétiques de performance équivalente, des gants en tissu et des gants en tissu avec paumes en cuir.  
Porter des gants isolant du froid lors d'opérations de transvasement ou de déconnexion de lignes de transfert.  
Norme EN 511 - Gants isolants contre le froid, niveau de performance 1 ou supérieur. Les types recommandés sont des gants isolés ou des gants spécialement sélectionnés pour empêcher la pénétration de liquides cryogéniques et pour fournir une résistance mécanique.  
Caoutchouc néoprène (HNBR).
  - Divers : Considérer le port de vêtements de sécurité anti-feu et anti-électricité statique.  
Norme EN ISO 14116 - Matériaux à expansion de flamme limitée.  
Norme EN 1149-5 - vêtements de protection: Propriétés électrostatiques.  
Porter des chaussures de sécurité lors de la manutention de bouteilles.  
Norme EN ISO 20345: Equipements de Protection Individuelle - chaussures de sécurité.
- Protection respiratoire : Les filtres à gaz peuvent être utilisés si toutes les conditions environnantes sont connues par ex la concentration et le type d'impuretés et la durée d'utilisation.  
Utiliser des filtres à gaz et un masque de protection du visage quand les limites d'exposition peuvent être dépassées pour une courte période par ex raccordement, déconnexion des bouteilles.  
Norme EN 137 - Appareil autonome d'air comprimé en circuit ouvert avec un masque complet du visage.  
Recommandé: Filtre AX (marron).  
Les filtres à gaz ne protègent pas contre la sous oxygénation.  
Norme EN 14387 - Appareils de protection respiratoires -Filtres antigaz et filtres combinés et Norme EN 136 - Appareils de protection respiratoires - masques complets.  
Appareil de respiration autonome recommandé quand il y a risque d'exposition inconnue pendant les activités de maintenance des matériels de l'installation.
- Risques thermiques : Aucun ajout aux sections précédentes.

### 8.2.3. Contrôles d'exposition ambiante

Se référer à la réglementation locale pour les restrictions d'émission dans l'atmosphère.  
Voir la section 13 pour les méthodes spécifiques au traitement des déchets de gaz.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	
- État physique à 20°C / 101.3kPa	: Gazeux.
- Couleur	: Incolore.
Odeur	: Produit d'odeur fétide souvent ajouté. Douceâtre. Difficilement détectable à faible concentration.
Point de fusion / Point de congélation	: -138 °C
Point d'ébullition	: -0,5 °C
Inflammabilité	: Gaz extrêmement inflammable.
Limite inférieure d'explosion	: 1,4 vol %
Limite supérieure d'explosion	: 9,4 vol %
Point d'éclair	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Température d'auto-inflammation	: 365 °C
Température de décomposition	: Non applicable.
pH	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Viscosité, cinématique	: Pas de donnée fiable disponible.
Hydrosolubilité [20°C]	: 88 mg/l
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	: 2,89
Pression de vapeur [20°C]	: 2 bar(a)
Pression de vapeur [50°C]	: 5 bar(a)

Densité et/ou densité relative	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Densité de vapeur relative (air=1)	: 2,1
Caractéristiques d'une particule	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz. Les nanoformes ne sont pas pertinentes pour les gaz et les mélanges de gaz.

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Tci	: 3,6 %
Propriétés comburantes	: Pas de propriétés oxydantes.
Température critique [°C]	: 152 °C

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Masse molaire	: 58 g/mol
Autres données	: Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier dans les points bas et les sous-sols.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Peut former un mélange explosif avec l'air.  
Peut réagir violemment avec les oxydants.

### 10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.  
Eviter l'humidité dans les installations.

### 10.5. Matières incompatibles

Air, Oxydants.  
Pour plus d'informations sur la compatibilité, se référer à l'ISO 11114.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë	: Pas d'effet toxicologique par inhalation attendu avec ce produit si les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées.
Corrosion cutanée / irritation cutanée	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Mutagenicité des cellules	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Cancérogénicité	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Toxique pour la reproduction : fertilité	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Toxique pour la reproduction : fœtus	: Pas d'effet connu avec ce produit.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique	: Pas d'effet connu avec ce produit.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée** : Pas d'effet connu avec ce produit.

**Danger par inhalation** : Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

### **11.2. Informations sur les autres dangers**

Autres informations : La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1. Toxicité**

Evaluation : Les critères de classification ne sont pas réunis.

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] : 14,2 mg/l

EC50 72h - Algae [mg/l] : 7,7 mg/l

CL50 96 Heures - Poisson [mg/l] : 24,1 mg/l

### **12.2. Persistance et dégradabilité**

Evaluation : Substance rapidement biodégradable. Persistance improbable.

### **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Evaluation : Pas de bioaccumulation à attendre en cas de log Kow bas (log Kow<4).  
Voir section 9.

### **12.4. Mobilité dans le sol**

Evaluation : Dû à sa grande volatilité, la pollution des sols ou des eaux par ce produit est improbable.  
Pénétration dans le sol non vraisemblable.

### **12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Evaluation : Pas classifié comme PBT ou vPvB.

### **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Evaluation : La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne.

### **12.7. Autres effets néfastes**

Autres effets néfastes : Pas classifié comme PMT ou vPvM.

Effet sur la couche d'ozone : Pas d'effet sur la couche d'ozone.

Potentiel de réchauffement global [CO<sub>2</sub>=1] : 0,006

Effet sur le réchauffement global : Peut contribuer à l'effet de serre lorsqu'il est déchargé en grande quantité.  
Contient un (des) gaz à effet de serre.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Contactez le fournisseur si des instructions sont nécessaires.

Ne pas évacuer dans les endroits où il y a un risque de former un mélange explosif avec l'air. Le gaz rejeté doit être brûlé dans un brûleur approprié équipé d'un anti-retour de flamme.

Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.

Vérifier que les niveaux d'émissions imposés par les réglementations locales ou les permis d'exploiter ne sont pas dépassés.

Pour plus de recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de bonnes pratiques de l'EIGA Doc 30 " Disposal of gases", téléchargeable sur <http://www.eiga.eu>.

Renvoyer au fournisseur le produit non consommé dans son récipient d'origine.

Liste des déchets dangereux (selon Décision de la Commission 2000/532/CE telle qu'amendée) : 16 05 04\*: Gaz en récipients sous pression (y compris halons) contenant des substances dangereuses.

### 13.2. Informations complémentaires

Le traitement et l'élimination des déchets par des tiers doivent de faire en accord avec les législations locales et/ou nationales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN  
N° ONU : 1011

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) : BUTANE  
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Butane  
Transport par mer (IMDG) : BUTANE

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Etiquetage :



2.1 : Gaz inflammables.

Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN)

Classe : 2  
Code de classification : 2F  
Danger n° : 23  
Restriction de passage en tunnels : B/D - Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.  
Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E

Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe ou division / Risque(s) subsidiaire(s) : 2.1

Transport par mer (IMDG)

Classe ou division / Risque(s) subsidiaire(s) : 2.1  
Fiches de Sécurité (FS) - Incendie : F-D  
Fiches de Sécurité (FS) - Epanchage : S-U

### 14.4. Groupe d'emballage

Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) : Non applicable.  
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Non applicable.  
Transport par mer (IMDG) : Non applicable.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) : Aucun(e).  
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) : Aucun(e).  
Transport par mer (IMDG) : Aucun(e).

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Instruction(s) d'emballage

Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) : P200.  
Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Avion passager et cargo : Forbidden.  
Avion cargo seulement : 200.  
Transport par mer (IMDG) : P200.

Mesures de précautions pour le transport : Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment du chargement n'est pas séparé de la cabine de conduite.  
 S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autre situation d'urgence.  
 Avant de transporter les récipients:  
 - S'assurer qu'il y a une ventilation appropriée.  
 - S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.  
 - S'assurer que le robinet est fermé et ne fuit pas.  
 - S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.  
 - S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

Restrictions d'emploi : Aucun(e).  
 Autres informations, restrictions et dispositions légales : Non listé dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012).  
 Non listé dans la liste POP (Règlement UE 2019/1021).  
 Directive Seveso 2012/18/UE (Seveso III) : Inclus.

Seveso III Partie I (Catégories de substances dangereuses)	Quantité seuil (tonnes)	
	Seuil bas	Seuil haut
P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2	10	50

#### Directives nationales

Référence réglementaire : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation du risque chimique (CSA) a été faite pour ce produit.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement : Fiche de données de sécurité conforme au règlement (UE) n° 2020/878 de la Commission.

Rubrique	Élément modifié	Remarques
	Propriétés perturbant le système endocrinien	<b>Ajouté</b>
	Remplace la version de	<b>Modifié</b>
	Date de révision	<b>Modifié</b>
	PRG sur 100 ans	<b>Modifié</b>
1	CSR applicable	<b>Ajouté</b>
1.1	Numéro d'enregistrement REACH	<b>Modifié</b>
2.3	Autres dangers non classés	<b>Modifié</b>
7	Sécurité lors de la manutention du récipient de gaz	<b>Modifié</b>

8	Référence réglementaire	<b>Ajouté</b>
8	Nom local	<b>Ajouté</b>
8	OEL STEL	<b>Ajouté</b>
8	OEL STEL	<b>Ajouté</b>
9	Caractéristiques d'une particule	<b>Ajouté</b>
9	Limite supérieure d'explosivité (LSE)	<b>Ajouté</b>
9	Limite inférieure d'explosivité (LIE)	<b>Ajouté</b>
9	Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	<b>Ajouté</b>
9	Masse volumique	<b>Ajouté</b>
9	Tci	<b>Modifié</b>
9	Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	<b>Ajouté</b>
11.1	Autres informations	<b>Ajouté</b>
12.3	Potentiel de bioaccumulation	<b>Ajouté</b>
12.7	Autres effets néfastes	<b>Modifié</b>
15	Directive Seveso 2012/18/UE (Seveso III)	<b>Modifié</b>
16	Abréviations et acronymes	<b>Modifié</b>

### Abréviations et acronymes

- : ETA-Estimation de la Toxicité Aiguë.
- CLP- Classification Labelling Packaging - Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage. .
- REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Règlement (CE) no 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
- .
- EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées
- .
- N° CAS - identifiant numérique attribué par le Chemical Abstract Service (USA).
- EPI - Equipements de protection individuelle.
- LC50 - Lethal Concentration - Concentration létale pour 50% de la population testée.
- RMM-Risk Management Measures - Mesures de gestion des risques.
- PBT - Persistant, Bioaccumulable et Toxique.
- vPvB - très (very) Persistant et très (very) Bioaccumulable.
- .
- STOT - SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure; Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique.
- CSA - Chemical Safety Assessment - Évaluation de la sécurité chimique.
- EN - European Norm -Norme Européenne.
- UN - United Nations - Nations Unies.
- ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
- IATA - International Air Transport Association - Association internationale du transport aérien.
- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Code pour le transport maritime international des marchandises dangereuses.
- RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
- WGK - Wassergefährdungsklassen - Classes de danger pour l'eau
- .
- STOT - RE: Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure; Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée.
- UFI : Identifiant Unique de Formulation.
- ADN - Transport International de Marchandises Dangereuses par Voie Fluviale.
- PROC - Process category - Catégories de processus.
- ERC – Environmental release category - Catégories de rejet dans l'environnement.
- PMT - Persistant, Mobile et Toxique.
- vPvM - très Persistant, très Mobile.
- : S'assurer que les opérateurs comprennent bien les risques d'inflammabilité.
- : Classification selon les procédures et méthodes de calcul du règlement (CE) 1272/2008 CLP .
- Les références bibliographiques et les sources de données importantes sont gérées dans le document 169 de l'EIGA: "guide de classification et d'étiquetage", qui peut être téléchargé à l'adresse <http://www.Eiga.eu>.

### Conseils de formation

### Autres données

Texte intégral des phrases H et EUH	
Flam. Gas 1A	Gaz inflammables, catégorie 1A
Press. Gas (Liq.)	Gaz sous pression : Gaz liquéfié
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

### DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ

- : Avant d'utiliser ce produit pour une nouvelle application ou pour des essais, une étude approfondie de compatibilité des matériaux et une analyse des risques doivent être faites . Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression.
- Malgré le soin apporté à sa rédaction de ce document, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident résultant de son utilisation.



### Annexe à la fiche de données de sécurité

Cette annexe documente les scénarios d'exposition (SEs) concernant les utilisations identifiées pertinentes de la substance enregistrée. Les SEs détaillent des mesures de protection des travailleurs et de l'environnement à appliquer en plus de celles décrites dans les rubriques 7, 8, 11, 12 et 13 de la FDS en vue de s'assurer que l'exposition potentielle des travailleurs et de l'environnement restent dans des limites acceptables pour chacune des utilisations.

#### Table des matières de l'annexe

Utilisations identifiées	N° du SE	Titre court	ERC	PROC	Page
Formulation de mélanges dans des récipients sous pression.	EIGA014-1	Utilisations industrielles en milieu confiné.	ERC2	PROC1	16
Transvasement dans des récipients sous pression.	EIGA014-1	Utilisations industrielles en milieu confiné.	ERC2	PROC8b PROC9	16
Calibration d'appareils d'analyse.	EIGA014-1	Utilisations industrielles en milieu confiné.	ERC7	PROC1 PROC2 PROC15	16
Matière première pour des procédés chimiques.	EIGA014-1	Utilisations industrielles en milieu confiné.	ERC4 ERC6a ERC6b	PROC1 PROC2 PROC3	16
Utilisé comme réfrigérant.	EIGA014-2	Usage professionnel, conditions confinées fermées	ERC9a ERC9b	PROC8a	21

### 1. EIGA014-1 - Utilisations industrielles en milieu confiné.

#### 1.1. Rubrique des titres

##### Utilisations industrielles en milieu confiné.

Réf. SE: EIGA014-1  
Type de SE: Travailleur - EIGA

#### 1.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

**1.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale:** <Missing Translation : Formulation into mixture />; <Missing Translation : Use of non-reactive processing aid at industrial site (no inclusion into or onto article) />; Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires); Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs; Utilisation industrielle de substances en systèmes clos (ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7)

ERC2	<Missing Translation : Formulation into mixture />
ERC4	<Missing Translation : Use of non-reactive processing aid at industrial site (no inclusion into or onto article) />
ERC6a	<Missing Translation : Use of intermediate />
ERC6b	<Missing Translation : Use of reactive processing aid at industrial site (no inclusion into or onto article) />
ERC7	<Missing Translation : Use of functional fluid at industrial site />

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Voir la rubrique 9 de la FDS, Pas de données supplémentaires.
Concentration de la substance dans le produit	≤ 100 %

#### Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile)

Le tonnage réellement traité sur le site n'est pas considéré comme pouvant influencer les immissions dues à ce scénario car il n'y a pratiquement pas de rejets dans l'environnement.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Le contrôle des eaux usées n'est pas à envisager car il n'y a pas de rejets directs dans les eaux usées.

Le contrôle des émissions terrestres n'est pas à envisager car il n'y a pas de rejets directs dans le sol.

Les opérateurs doivent recevoir une formation pour minimiser les rejets.

#### Conditions et mesures relatives à la station d'épuration

Pas d'application car il n'y a pas de rejets vers les eaux usées.

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Voir la rubrique 13 de la FDS.

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Pas de données supplémentaires.

### 1.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: <Missing Translation : Chemical production or refinery in closed process without likelihood of exposure or processes with equivalent containment conditions /> (PROC1)

PROC1	<Missing Translation : Chemical production or refinery in closed process without likelihood of exposure or processes with equivalent containment conditions />
-------	--

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Voir la rubrique 9 de la FDS, Pas de données supplémentaires.
Concentration de la substance dans le produit	≤ 100 %

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Le tonnage réellement traité par équipe n'est pas considéré comme pouvant influencer l'exposition pour ce scénario. Par contre, la combinaison du type d'utilisation avec le niveau de confinement et d'automatisation (tel que reflété dans les conditions techniques) sont les facteurs déterminant le potentiel des émissions intrinsèques aux différentes activités.

Durée d'exposition	≤ 8 h/jour
Couvres des fréquences max. de:	5 jours/semaine

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Utiliser le produit dans un système fermé.	
Maintenir un niveau adéquat de ventilation générale ou contrôlée lors de travaux de maintenance.	
Voir la rubrique 2 et 7 de la FDS	
Veiller à ce que les opérateurs reçoivent une formation pour minimiser leur exposition.	
Une supervision doit être en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques (RMM) sont en place et correctement utilisées et que les conditions d'exploitation (OC) sont respectées.	

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Voir la rubrique 8 de la SDS.

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

### 1.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: <Missing Translation : Chemical production or refinery in closed continuous process with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment conditions />; <Missing Translation : Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition />; Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC2, PROC3, PROC15)

PROC2	<Missing Translation : Chemical production or refinery in closed continuous process with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment conditions />
-------	--

PROC3	<Missing Translation : Manufacture or formulation in the chemical industry in closed batch processes with occasional controlled exposure or processes with equivalent containment condition />
PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Voir la rubrique 9 de la FDS, Pas de données supplémentaires.
Concentration de la substance dans le produit	≤ 100 %

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Le tonnage réellement traité par équipe n'est pas considéré comme pouvant influencer l'exposition pour ce scénario. Par contre, la combinaison du type d'utilisation avec le niveau de confinement et d'automatisation (tel que reflété dans les conditions techniques) sont les facteurs déterminant le potentiel des émissions intrinsèques aux différentes activités.	
Durée d'exposition	≤ 8 h/jour
Couvres des fréquences max. de:	5 jours/semaine

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Utiliser le produit dans un système fermé.	
Maintenir un niveau adéquat de ventilation générale ou contrôlée lors de travaux de maintenance.	
Pour les utilisations à l'intérieur ou lorsque la ventilation naturelles n'est pas suffisante, une ventilation locale par aspiration (VLA) doit être mise en place aux points d'émission. A l'extérieur une VLA n'est généralement pas nécessaire.	
Les échantillons seront prélevés sous confinement ou sous ventilation locale par aspiration (VLA).	
Vidanger et purger le système avant sa déconnexion ou pour l'entretien.	
Voir la rubrique 2 et 7 de la FDS	
Veiller à ce que les opérateurs reçoivent une formation pour minimiser leur exposition.	
Une supervision doit être en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques (RMM) sont en place et correctement utilisées et que les conditions d'exploitation (OC) sont respectées.	

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Des mesures de protection individuelles doivent être prises uniquement en cas d'exposition potentielle.	
Voir la rubrique 8 de la SDS.	

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.	
---	--

**1.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: <Missing Translation : Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities />; <Missing Translation : Transfer of substance or mixture into small containers (dedicated filling line, including weighing) /> (PROC8b, PROC9)**

PROC8b	<Missing Translation : Transfer of substance or mixture (charging and discharging) at dedicated facilities />
PROC9	Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Voir la rubrique 9 de la FDS, Pas de données supplémentaires.
Concentration de la substance dans le produit	≤ 100 %

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Le tonnage réellement traité par équipe n'est pas considéré comme pouvant influencer l'exposition pour ce scénario. Par contre, la combinaison du type d'utilisation avec le niveau de confinement et d'automatisation (tel que reflété dans les conditions techniques) sont les facteurs déterminant le potentiel des émissions intrinsèques aux différentes activités.	
Durée d'exposition	≤ 8 h/jour
Couvres des fréquences max. de:	5 jours/semaine

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Utiliser le produit dans un système fermé.	
Maintenir un niveau adéquat de ventilation générale ou contrôlée lors de travaux de maintenance.	
Pour les utilisations à l'intérieur ou lorsque la ventilation naturelles n'est pas suffisante, une ventilation locale par aspiration (VLA) doit être mise en place aux points d'émission. A l'extérieur une VLA n'est généralement pas nécessaire.	
Les échantillons seront prélevés sous confinement ou sous ventilation locale par aspiration (VLA).	
Vidanger et purger le système avant sa déconnexion ou pour l'entretien.	
Les récipients doivent être remplis à des points de remplissage dédiés.	
Voir la rubrique 2 et 7 de la FDS	
Veiller à ce que les opérateurs reçoivent une formation pour minimiser leur exposition.	
Une supervision doit être en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques (RMM) sont en place et correctement utilisées et que les conditions d'exploitation (OC) sont respectées.	

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Des mesures de protection individuelles doivent être prises uniquement en cas d'exposition potentielle.	
Voir la rubrique 8 de la SDS.	

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

### 1.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

Aucune donnée disponible

### 1.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 1.4.1. Environnement

Guide - Environnement

Vérifier que les RMMs et les OCs sont ceux décrits plus haut ou d'une efficacité équivalente.

#### 1.4.2. Santé

Guide - Santé

Vérifier que les RMMs et les OCs sont ceux décrits plus haut ou d'une efficacité équivalente.

## 2. EIGA014-2 - Usage professionnel, conditions confinées fermées

### 2.1. Rubrique des titres

#### Usage professionnel, conditions confinées fermées

Réf. SE: EIGA014-2  
Type de SE: Travailleur - EIGA

Processus, tâches, activités pris en compte	Utilisations professionnelles, y compris les transferts de produit, en environnement non-industriel.
Méthode d'évaluation	Une approche qualitative a permis de conclure à une utilisation sûre.

### 2.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

#### 2.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: <Missing Translation : Widespread use of functional fluid (indoor) />; Utilisation extérieure à grande dispersion de substances en systèmes clos (ERC9a, ERC9b)

ERC9a	<Missing Translation : Widespread use of functional fluid (indoor) />
ERC9b	<Missing Translation : Widespread use of functional fluid (outdoor) />

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Voir la rubrique 9 de la FDS, Pas de données supplémentaires.
Concentration de la substance dans le produit	≤ 100 %

#### Quantité utilisée, fréquence et durée d'utilisation (ou pour la vie utile)

Pas de données supplémentaires.	
---------------------------------	--

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Le contrôle des émissions terrestres n'est pas à envisager car il n'y a pas de rejets directs dans le sol.	
Les opérateurs doivent recevoir une formation pour minimiser les rejets.	

#### Conditions et mesures relatives à la station d'épuration

Le contrôle des eaux usées n'est pas à envisager car il n'y a pas de rejets directs dans les eaux usées.	
--	--

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Voir la rubrique 13 de la FDS.	
--------------------------------	--

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Des systèmes clos sont utilisés pour prévenir des rejets intempestifs.		
--	--	--

#### 2.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a)

PROC8a	Transfert d'une substance ou d'un mélange (chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées.
--------	---

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Voir la rubrique 9 de la FDS, Pas de données supplémentaires.
Concentration de la substance dans le produit	≤ 100 %

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Le tonnage réellement traité par équipe n'est pas considéré comme pouvant influencer l'exposition pour ce scénario. Par contre, la combinaison du type d'utilisation avec le niveau de confinement et d'automatisation (tel que reflété dans les conditions techniques) sont les facteurs déterminant le potentiel des émissions intrinsèques aux différentes activités.	
Durée d'exposition	≤ 8 h/jour
Couvres des fréquences max. de:	5 jours/semaine

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Utiliser le produit dans un système fermé.	
Maintenir un niveau adéquat de ventilation générale ou contrôlée lors de travaux de maintenance.	
Pour les utilisations à l'intérieur ou lorsque la ventilation naturelles n'est pas suffisante, une ventilation locale par aspiration (VLA) doit être mise en place aux points d'émission. A l'extérieur une VLA n'est généralement pas nécessaire.	
Vidanger et purger le système avant sa déconnexion ou pour l'entretien.	
Voir la rubrique 2 et 7 de la FDS	
Veiller à ce que les opérateurs reçoivent une formation pour minimiser leur exposition.	
Une supervision doit être en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques (RMM) sont en place et correctement utilisées et que les conditions d'exploitation (OC) sont respectées.	

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Des mesures de protection individuelles doivent être prises uniquement en cas d'exposition potentielle.	
Voir la rubrique 8 de la SDS.	

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.	
---	--

### 2.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

Aucune donnée disponible

### 2.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 2.4.1. Environnement

Guide - Environnement	Vérifier que les RMMs et les OCs sont ceux décrits plus haut ou d'une efficacité équivalente.
-----------------------	---

### 2.4.2. Santé

Guide - Santé	Vérifier que les RMMs et les OCs sont ceux décrits plus haut ou d'une efficacité équivalente.
---------------	---

### 3. EIGA014-1 - Production; Production

#### 3.1. Rubrique des titres

##### Production

Réf. SE: EIGA014-1  
Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	PROC15

Processus, tâches, activités pris en compte	Production de la substance ou son utilisation en tant que produit chimique industriel ou agent d'extraction au sein de systèmes fermés ou confinés. Comprend les expositions accidentelles lors du recyclage / de la reprise, des transferts de matériaux, de l'entreposage, de l'échantillonnage, des activités de laboratoires associés, de la maintenance et du chargement (y compris au sein de navires/chalands maritimes, de véhicules routiers, de wagons et de conteneurs)
---	--

#### 3.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 3.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

##### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

##### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

##### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 3.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC15)

PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire
--------	--

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 3.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 3.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 3.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC15)

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 3.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 3.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 3.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 4. EIGA014-2 - Consommateur; Distribution de la substance

#### 4.1. Rubrique des titres

##### Distribution de la substance

Réf. SE: EIGA014-2  
Type de SE: Travailleur

Environnement	Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Travailleur	Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs PROC15

Processus, tâches, activités pris en compte	Chargement (de navire/barge, voiture rail/route et GRV) et reconditionnement (en fûts et petits emballages) de la substance, y compris son échantillonnage, stockage, déchargement, distribution et activités de laboratoire associées
---	--

#### 4.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 4.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

##### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

##### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

##### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

##### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent
---------------------------------------	---------------

### 4.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC15)

PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire
--------	--

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 4.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 4.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 4.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC15)

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 4.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 4.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 4.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 5. EIGA014-3 - Consommateur; Utilisation comme carburant

#### 5.1. Rubrique des titres

##### Utilisation comme carburant

Réf. SE: EIGA014-3  
Type de SE: Travailleur

Environnement	Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Travailleur	Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Processus, tâches, activités pris en compte	Couvre les utilisations comme carburant (ou additifs et composants d'additifs pour carburants) en systèmes clos ou confinés, y compris les expositions fortuites durant les activités de transfert, d'utilisation, de maintenance des équipements et de manipulation des déchets
---	--

#### 5.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 5.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
-------------------------------------	---------------

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 5.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

#### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pourvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

#### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

#### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 5.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 5.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 5.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 5.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 5.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 5.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 6. EIGA014-4 - Consommateur; Utilisation comme propulseur dans les aérosols professionnels

#### 6.1. Rubrique des titres

##### Utilisation comme propulseur dans les aérosols professionnels

Réf. SE: EIGA014-4  
Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	PROC12

Processus, tâches, activités pris en compte	Utilisation comme agent gonflant pour mousses rigides et flexibles, y compris les transferts de matière, mélange et injection, réticulation, découpe, stockage et conditionnement
---	---

#### 6.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 6.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

Caractéristiques du produit (article)	
Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

Conditions et mesures techniques et organisationnelles	
Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)	
Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement	
Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent
---------------------------------------	---------------

### 6.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC12)

PROC12	Utilisation d'agents de soufflage dans la fabrication de mousse
--------	---

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 6.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 6.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 6.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC12)

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 6.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 6.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 6.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 7. EIGA014-5 - Consommateur; Formulation

#### 7.1. Rubrique des titres

##### Formulation

Réf. SE: EIGA014-5  
Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	PROC14, PROC15

Processus, tâches, activités pris en compte	Formulation de la substance et de ses mélanges en opérations continues ou séquentielles en systèmes clos ou confinés, y compris les expositions fortuites en cours de stockage, transvasement, mélange, maintenance, échantillonnage et activités de laboratoire associées
---	--

#### 7.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 7.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
-------------------------------------	---------------

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 7.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC14, PROC15)

PROC14	Pastillage, compression, extrusion, granulation
PROC15	Utilisation en tant que réactif de laboratoire

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 7.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 7.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 7.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC14, PROC15)

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 7.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 7.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 7.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 8. EIGA014-6 - Consommateur; Production de polymères.

#### 8.1. Rubrique des titres

##### Production de polymères.

Réf. SE: EIGA014-6

Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	ERC6c

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	

Processus, tâches, activités pris en compte	Fabrication de polymères à partir de monomères en processus continus ou discontinus. Incluant production, recyclage et récupération, dégazage, vidange, maintenance du réacteur et mise en forme immédiate du polymère (i.e. mélange, pastillage, dégazage)
---	---

#### 8.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 8.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC6c)

ERC6c	Utilisation de monomères dans les processus de polymérisation sur les sites industriels (qu'ils soient ou non inclus dans/sur l'article)
Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 8.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

#### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

#### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

#### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 8.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 8.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement (ERC6c)

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 8.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 8.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 8.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 8.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 9. EIGA014-7 - Consommateur; Mise en oeuvre de polymère

#### 9.1. Rubrique des titres

##### Mise en oeuvre de polymère

Réf. SE: EIGA014-7  
Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	PROC6, PROC13, PROC14

Processus, tâches, activités pris en compte	Transformation de polymères formulés incluant les transferts de matière, la manipulation d'additifs (par ex. pigments, stabilisants, charges, plastifiants, etc.), le moulage, les activités de durcissement et formage, la reprise de matière, le stockage et la maintenance associée
---	--

#### 9.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 9.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
-------------------------------------	---------------

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 9.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC6, PROC13, PROC14)

PROC6	Opérations de calandrage
PROC13	Traitement d'articles par trempage et versage
PROC14	Pastillage, compression, extrusion, granulation

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	
---	--

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation
--	---

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 9.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 9.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 9.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC6, PROC13, PROC14)

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 9.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 9.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 9.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 10. EIGA014-8 - Consommateur; Fluides fonctionnels

#### 10.1. Rubrique des titres

##### Fluides fonctionnels

Réf. SE: EIGA014-8

Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	

Processus, tâches, activités pris en compte	Utilisation comme fluides fonctionnels, par ex. huiles pour câbles, huiles caloporteuses, liquides de refroidissement, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques, en équipement professionnel, incluant la maintenance et les transferts de matières correspondants
---	--

#### 10.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 10.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau de mer: Non pertinent

### 10.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

#### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.

Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure).  
Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire

Exposition par inhalation

Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

Industrielle. Exposition cutanée

#### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

Exposition cutanée. Exposition par inhalation

#### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible

Non pertinent

### 10.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 10.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 10.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 10.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 10.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 10.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 11. EIGA014-9 - Consommateur; Utilisation comme carburant

#### 11.1. Rubrique des titres

##### Utilisation comme carburant

Réf. SE: EIGA014-9  
Type de SE: Travailleur

Environnement	Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Travailleur	Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Processus, tâches, activités pris en compte	Utilisation comme carburant
---	-----------------------------

#### 11.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 11.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

Caractéristiques du produit (article)	
Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

Conditions et mesures techniques et organisationnelles	
Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)	
Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement	
Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 11.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Caractéristiques du produit (article)	
Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition	
Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	

Conditions et mesures techniques et organisationnelles	
Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé	
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation

Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs	
Pas d'information disponible	
Non pertinent	

### 11.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 11.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

#### 11.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### Information concernant le sous-scénario

Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 11.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 11.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 11.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

## 12. EIGA014-10 - Consommateur; Utilisation comme propulseur dans les aérosols professionnels

### 12.1. Rubrique des titres

#### Utilisation comme propulseur dans les aérosols professionnels

Réf. SE: EIGA014-10  
Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	

Processus, tâches, activités pris en compte	Utilisation comme propulseur dans les aérosols professionnels
---	---

### 12.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

#### 12.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

Caractéristiques du produit (article)	
Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

Conditions et mesures techniques et organisationnelles	
Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)	
Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement	
Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 12.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Caractéristiques du produit (article)	
Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition	
Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	

Conditions et mesures techniques et organisationnelles	
Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé	
Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"	Exposition cutanée. Exposition par inhalation

Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs	
Pas d'information disponible	
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.	

### 12.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 12.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

#### 12.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### Information concernant le sous-scénario

Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 12.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 12.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 12.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 13. EIGA014-11 - Consommateur; Mise en oeuvre de polymère

#### 13.1. Rubrique des titres

##### Mise en oeuvre de polymère

Réf. SE: EIGA014-11

Type de SE: Travailleur

Environnement		Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement	

Travailleur		Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs	PROC6, PROC14, PROC21

Processus, tâches, activités pris en compte	Transformation de polymères formulés incluant les transferts de matière, les activités de moulage et de formage, la reprise de matière, et la maintenance associée
---	--

#### 13.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 13.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau de mer: Non pertinent

### 13.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC6, PROC14, PROC21)

PROC6	Opérations de calandrage
PROC14	Pastillage, compression, extrusion, granulation
PROC21	<Missing Translation : Low energy manipulation and handling of substances bound in/on materials or articles />

### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)

### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle" Exposition cutanée. Exposition par inhalation

### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible

Utilisation à l'intérieur.

### 13.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 13.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 13.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs (PROC6, PROC14, PROC21)

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 13.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 13.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 13.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 14. EIGA014-12 - Consommateur; Fluides fonctionnels

#### 14.1. Rubrique des titres

##### Fluides fonctionnels

Réf. SE: EIGA014-12  
Type de SE: Travailleur

Environnement	Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Travailleur	Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Processus, tâches, activités pris en compte	Utilisation comme fluides fonctionnels, par ex. huiles pour câbles, huiles caloporteuses, liquides de refroidissement, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques, en équipement professionnel, incluant la maintenance et les transferts de matières correspondants
---	--

#### 14.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 14.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent

### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Facteur de dilution local eau de mer: Non pertinent

### 14.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

#### Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition

Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Voir la rubrique 8 de la SDS.

Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure).  
 Pourvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire

Exposition par inhalation

Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

Industrielle. Exposition cutanée

#### Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

Exposition cutanée. Exposition par inhalation

#### Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs

Pas d'information disponible

Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.

### 14.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 14.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 14.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 14.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 14.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 14.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

### 15. EIGA014-13 - Consommateur; Utilisation comme carburant

#### 15.1. Rubrique des titres

##### Utilisation comme carburant

Réf. SE: EIGA014-13

Type de SE: Consommateur

Environnement	Descripteurs d'utilisation
CS1	Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Travailleur	Descripteurs d'utilisation
CS2	Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Processus, tâches, activités pris en compte	Couvre l'utilisation par le consommateur comme carburants liquides
---	--

#### 15.2. Conditions d'utilisation affectant l'exposition

##### 15.2.1. Contrôle de l'exposition environnementale: Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

Méthode d'évaluation	Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques pour l'environnement n'ont pas été réalisés
----------------------	---

#### Caractéristiques du produit (article)

Forme physique du produit	Gaz
Viscosité, dynamique	Pas de donnée fiable disponible.
Viscosité, cinématique	Pas de donnée fiable disponible.

#### Conditions et mesures techniques et organisationnelles

Air	Non pertinent
Sol	Non pertinent
Eau	Non pertinent
sédiments	Non pertinent
Remarques	Non pertinent
Aucun(e)	

#### Conditions et mesures relatives au traitement des déchets (y compris déchets des articles)

Pas d'information disponible	
Pas d'information disponible	

#### Autres conditions affectant l'exposition de l'environnement

Débit minimum des eaux réceptrices:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau douce:	Non pertinent
Facteur de dilution local eau de mer:	Non pertinent

### 15.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Caractéristiques du produit (article)	
Forme physique du produit	Gaz
Concentration de la substance dans le produit	< 100 %
Pression de vapeur	Non pertinent

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/exposition	
Couvre une période d'exposition quotidienne jusqu'à 8 heures (sauf indication différente)	

Conditions et mesures techniques et organisationnelles	
Voir la rubrique 8 de la SDS.	
Fournir un niveau basique de ventilation générale (1 à 3 changements d'air par heure). Pouvoir les points d'émission d'une ventilation supplémentaire	Exposition par inhalation
Suppose qu'une bonne norme d'hygiène de travail est respectée. Surveillance en place pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont en place et utilisées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.	Industrielle. Exposition cutanée

Conditions et mesures relatives à la protection individuelle, l'hygiène et l'évaluation de la santé	
Voir la rubrique 2 et 7 de la FDS. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques	Exposition cutanée. Exposition par inhalation

Autres conditions affectant l'exposition des travailleurs	
Pas d'information disponible	
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.	

### 15.3. Informations concernant l'exposition et référence à sa source

#### 15.3.1. Rejet et exposition environnementaux Sous-scénario contrôlant l'exposition de l'environnement

<Missing Translation : Protection target />	Estimation de l'exposition	PNEC	RCR	Méthode d'évaluation
Intoxication secondaire			< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

#### 15.3.2. Exposition du travailleur Sous-scénario contrôlant l'exposition des travailleurs

Information concernant le sous-scénario			
Voie d'exposition et type d'effets	Estimation de l'exposition	RCR	Méthode
Aiguë - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### Information concernant le sous-scénario

Long terme - Local - Cutané		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Aiguë - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre
Long terme - Local - Inhalation		< 1	Approche qualitative utilisée pour conclure à une utilisation sûre

### 15.4. Guide pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites du SE

#### 15.4.1. Environnement

Aucune donnée disponible

#### 15.4.2. Santé

Aucune donnée disponible

**Fin du document**