

## Silan

NOAL\_0107

Land : SE / Språk : SV

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

**1.1. Produktbeteckning**

Handelsnamn : Silan  
Säkerhetsdatablad nr : NOAL\_0107  
Andra identifieringssätt : Silan  
CAS nr : 7803-62-5  
EC nr : 232-263-4  
Index nr : ---  
REACH Rgisternr. : 01-2119436667-29  
Kemisk formel : SiH4

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Relevanta identifierade användningar : Industriell och professionell. Gör en riskanalys före användning.  
Test gas / Kalibrerings gas.  
Laboratoriebruk.  
Kemisk reaktion / Syntes.  
Används för tillverkning av elektroniska/fotogalvaniska komponenter.  
Kontakta leverantören för mer användarinformation.

Användningar som det avråds från : Konsument användning.  
Användningsområden andra än de ovan listade är inte godkända, kontakta din leverantör för information om andra användningsområden.

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Företagsidentifikation****Leverantör**

AIR LIQUIDE GAS AB  
Lundavägen 151  
212 09 Malmö - SWEDEN  
T +46 40 38 10 00  
[info.sweden@airliquide.com](mailto:info.sweden@airliquide.com)

E-Mail address (kompetent person) : eunordic-sds@airliquide.com

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Telefonnummer för nödsituationer : 112  
Tillgänglighet  
(24 / 7)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

Fysiska faror	Brandfarliga gaser, kategori 1A	H220
	Gaser under tryck : Kondenserad gas	H280
Hälsosfaror	Akut toxicitet (inandningen:gas) Kategori 4	H332

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 2/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

## 2.2. Märkningsuppgifter

### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS02

GHS04

GHS07

Signalord (CLP) :

Fara

Faroangivelser (CLP) :

H220 - Extremt brandfarlig gas.  
H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.  
H332 - Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser (CLP)

- Förebyggande

P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

- Åtgärder

P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
P377 - Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.  
P381 - Eliminera alla antändningskällor vid läckage .  
P381 - Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.  
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.  
P410+P403 - Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

## 2.3. Andra faror

Kan bilda brännbara dammkoncentrationer i luften.  
Kontakt med vätskan kan orsaka kylskador.  
Kan självantända i luft.  
Ej klassificerad som PBT eller vPvB.  
Ämnet/blandningen har inga hormonstörande egenskaper.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Namn	Produktbeteckning	Komposition [V-%]	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Silan	CAS nr: 7803-62-5 EC nr: 232-263-4 Index nr: --- REACH Rgister nr.: 01-2119436667-29	100	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Liq.), H280

Innehåller inga andra komponenter eller föroreningar som påverkar klassificeringen av produkten.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 3/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

### 3.2. Blandningar

Ej bestämt.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Flytta den skadade till frisk luft. Använd andningsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.
- Hudkontakt : Vid kylskada spola med vatten i minst 15 minuter. Använd sterilt förband. Sök medicinsk hjälp.
- Kontakt med ögonen : Skölj ögonen genast med vatten i minst 15 minuter.
- Förtäring : Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka huvudvärk, illamående och irritation av luftvägar.  
Hänvisa till avsnitt 11.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Sök medicinsk hjälp.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Vattensprej eller dimma.  
Torrt pulver.  
Avstängning av källan till gas är den bästa metoden för kontroll.
- Olämpliga släckmedel : CO2.  
Använd inte vattenstråle för släckning.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Specifika risker : Då flaskorna exponeras för brand kan de explodera.  
Utströmmande gas kan inte släckas.
- Farliga förbränningsprodukter : Kiseldioxidamm (inert - men kan irritera luftvägar och ögon).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Specifika metoder : Rikta släckningsarbetet mot omgivande eldsvåda. Gasflakor kan brista eller spricka pga av värmen från elden. Kyl utsatta flaskor med vattenstråle från en skyddad plats. Förhindra att förorenat släckningsvatten kommer i dagvattenbrunnarna.  
Om det är möjligt, stoppa flödet av ämnet.  
Om möjligt använd vattensprej eller dimma för att släcka brandrök.  
Släck inte brinnande gasutsläpp om det inte är absolut nödvändigt. Spontan/explosiv återantändning kan inträffa. Släck all annan brand.  
Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.
- Speciell skyddsutrustning för brandmän : Gastät kemskyddsdräkt tillsammans med tryckluftsapparat och egen behållare.  
EN 943-2: Skyddskläder mot vätskespill och gasformiga kemikalier, aerosoler och fasta partiklar. Gastät kemskyddsdräkt för kristeam.  
Standard EN 137 - tryckluftsapparat (andningsapparat) med egen behållare öppen krets och hel ansiktsmask.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 4/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal : Agera i enlighet med lokala beredskapsplanen.  
Försök att stoppa utsläpp.  
Utrym området.  
Se till att luftväxlingen är tillräcklig.  
Håll vindsidan.  
Se punkt 8 i säkerhetsdatabladet för ytterligare information om personlig skyddsutrustning
- För räddningspersonal : Använd tryckluftsapparat/friskluftsaggregat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker på att faran är över.  
Se punkt 5.3 i säkerhetsdatabladet för ytterligare information

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Försök att stoppa utsläpp.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Ventilera området.  
Håll området evakuerat och fritt från tändkällor tills ev. utspild vätska avdunstat och marken är fri från frost.  
Avsatt damm kan dammsugas eller spolat bort med vatten.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se också avsnitt 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Säker användning av produkten : Gaskabinett rum eller inomhus områden där produkten lagras eller används skall skyddas av en automatisk sprinkleranläggning.  
Andas inte in gas.  
Undvik att frisätta produkten i luft.  
För mer vägledning om säker användning, se EIGA Doc.160 "Lagring och hantering av silan och silanblandningarna", nedladdningsbar på <http://www.eiga.eu> och konsultera din leverantör.  
Produkten ska hanteras enligt god industripraxis vad gäller renhet, säkerhet och arbetsmiljö.  
Endast erfarna och ordentligt instruerade personer får hantera komprimerad gas.  
Tag i beaktande tryckavlastningsutrustning(ar) vid gas installationer.  
Säkerställ att hela gas systemet har (eller regelbundet) kontrollerats för läckor före användning.  
Rök inte under hantering av produkten.  
Undvik exponering, sök speciella instruktioner före användning.  
Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. Kontakta din gasleverantör vid osäkerhet.  
Undvik tillbakaströmning av vatten, syra och alkalier.  
Bedöm risken av en potentiellt explosiv atmosfär och behovet av en explosions-säker utrustning.  
Spola systemet fritt från luft före tillförsel av gas.  
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.  
Förvaras åtskild från tändkällor (inkluderande statiska urladdningar).  
Värdera om gnistfria verktyg ska användas.  
En manuell aktiverad sprinkler/vattenspray brandsläckningssystem skall finnas för att skydda flytande produktleverans.  
Säkerställ att utrustningen är ordentligt jordad.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 5/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

Säker hantering av gaskärlet : Se leverantörens instruktioner för hantering av gasflaskor.

Förhindra tillbakaströmning in i flaskan.

Skydda gasflaskor från fysisk skada; du får inte dra, rulla, släpa eller välta flaskan.

Använd vagn som är avsedd för gasflaskor även om gasflaskan endast flyttas korta sträckor.

Låt ventilkåpa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan säkrats mot en vägg eller bänk eller placerats i ett flaskställ klart för användning.

Om användaren upplever svårigheter vid hantering av ventiler så stoppa användandet och kontakta leverantören.

Försök aldrig själv reparera eller modifiera behållarventiler eller tryckavlastningsanordningar.

Skadade ventiler bör omedelbart rapporteras till leverantör.

Håll behållarventiler fria från föroreningar såsom vatten och olja.

Så snart behållare frikopplats från utrustning sätt tillbaka skyddsmuttrar och skyddskåpa.

Stäng behållarens ventil efter varje användning även när den är tom och fortfarande är ansluten till ett instrument.

Försök aldrig överföra gaser från en flaska/behållare till en annan.

Använd aldrig öppen låga eller elektriska värmesystem för att öka trycket i behållaren.

Du får inte avlägsna eller vanställa leverantörens etiketter som finns till för att berätta om innehållet i gasflaskorna.

Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras.

Öppna ventilen långsamt för att undvika tryckstötter.

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser förvaring av behållare.

Behållare bör inte förvaras på plats där de kan utsättas för korrosion.

Behållare bör upprätt och säkert fastspända för att förhindra att de faller omkull.

Behållare bör lagras upprätt och säkert fastspända för att förhindra att de faller omkull.

Kontrollera periodvis lagerhållna behållare map generellt tillstånd och läckage.

Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C.

Förvara behållare på platser fria från brandrisk och borta från värme och antändningskällor.

Förvaras åtskilt från brandbara ämnen.

Förvaras åtskilt från oxiderande gaser och andra oxiderande ämnen.

All elektrisk utrustning i lagerutrymmen måste vara anpassade till möjligheten att en explosiv gasatmosfär kan uppstå.

### **7.3. Specifik slutanvändning**

Ingen.

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### **8.1. Kontrollparametrar**

<b>Silan (7803-62-5)</b>	
<b>Belgien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silicium (tétrahydrure de) # Siliciumtetrahydride
OEL TWA	6,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	5 ppm
<b>Danmark - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silan (Siliciumtetrahydrid)
OEL TWA [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	0,5 ppm

**Silan****NOAL\_0107**

Land : SE / Språk : SV

**Estland - Yrkeshygieniska gränsvärden**

Lokalt namn	Silaan
OEL TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0,5 ppm

**Finland - Yrkeshygieniska gränsvärden**

Lokalt namn	Piitetrahydridi
HTP (OEL TWA) [1]	0,67 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL TWA) [2]	0,5 ppm
HTP (OEL STEL)	2 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL STEL) [ppm]	1,5 ppm

**Frankrike - Yrkeshygieniska gränsvärden**

Lokalt namn	Tétrahydrure de silicium
VME (OEL TWA)	7 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
Anmärkning	Valeurs recommandées/admises

**Grekland - Yrkeshygieniska gränsvärden**

OEL TWA	7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	5 ppm

**Irland - Yrkeshygieniska gränsvärden**

Lokalt namn	Silane
OEL TWA [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	0,5 ppm
OEL STEL	1,5 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	1 ppm

**Spanien - Yrkeshygieniska gränsvärden**

Lokalt namn	Silano (Tetrahidruro de silicio)
VLA-ED (OEL TWA) [1]	6,7 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (OEL TWA) [2]	5 ppm

**Storbritannien - Yrkeshygieniska gränsvärden**

Lokalt namn	Silane
WEL TWA (OEL TWA) [1]	0,67 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (OEL TWA) [2]	0,5 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	1,3 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1 ppm

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 7/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

<b>Island - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Sílan (kísill)
OEL TWA	0,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0,5 ppm
<b>Norge - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silan
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup>
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	0,5 ppm
<b>Schweiz - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silan (s. Siliciumtetrahydrid)
MAK (OEL TWA) [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup> 0,7 mg/m <sup>3</sup>
MAK (OEL TWA) [2]	0,5 ppm 0,5 ppm
Anmärkning	OAW & Haut
<b>USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silicon tetrahydride
ACGIH OEL TWA [ppm]	5 ppm
Anmärkning (ACGIH)	URT & skin irr

<b>Silan (7803-62-5)</b>	
<b>Belgien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silicium (tétrahydruure de) # Siliciumtetrahydride
OEL TWA	6,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	5 ppm
<b>Danmark - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silan (Siliciumtetrahydrid)
OEL TWA [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	0,5 ppm
<b>Estland - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silaan
OEL TWA	1 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0,5 ppm
<b>Finland - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Piitetrahydridi
HTP (OEL TWA) [1]	0,67 mg/m <sup>3</sup>

**Silan****NOAL\_0107**

Land : SE / Språk : SV

HTP (OEL TWA) [2]	0,5 ppm
HTP (OEL STEL)	2 mg/m <sup>3</sup>
HTP (OEL STEL) [ppm]	1,5 ppm
<b>Frankrike - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Tétrahydrure de silicium
VME (OEL TWA)	7 mg/m <sup>3</sup>
VME (OEL TWA) [ppm]	5 ppm
Anmärkning	Valeurs recommandées/admises
<b>Grekland - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
OEL TWA	7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	5 ppm
<b>Irland - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silane
OEL TWA [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [2]	0,5 ppm
OEL STEL	1,5 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL [ppm]	1 ppm
<b>Spanien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silano (Tetrahidruro de silicio)
VLA-ED (OEL TWA) [1]	6,7 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (OEL TWA) [2]	5 ppm
<b>Storbritannien - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silane
WEL TWA (OEL TWA) [1]	0,67 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (OEL TWA) [2]	0,5 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	1,3 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1 ppm
<b>Island - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Sílan (kísill)
OEL TWA	0,7 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA [ppm]	0,5 ppm
<b>Norge - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>	
Lokalt namn	Silan
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup>
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	0,5 ppm



	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 9/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

Schweiz - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Silan (s. Siliciumtetrahydrid)
MAK (OEL TWA) [1]	0,7 mg/m <sup>3</sup> 0,7 mg/m <sup>3</sup>
MAK (OEL TWA) [2]	0,5 ppm 0,5 ppm
Anmärkning	OAW & Haut

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Silicon tetrahydride
ACGIH OEL TWA [ppm]	5 ppm
Anmärkning (ACGIH)	URT & skin irr

Silan (7803-62-5)	
DNEL: Härledd nolleffektnivå [ppm] (Arbetare)	
Akut - systemiska effekter, inandningen	0,67 mg/m <sup>3</sup>
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	0,67 mg/m <sup>3</sup>

Silan (7803-62-5)	
DNEL: Härledd nolleffektnivå [ppm] (Arbetare)	
Akut - systemiska effekter, inandningen	0,67 mg/m <sup>3</sup>
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	0,67 mg/m <sup>3</sup>

PNEC (Uppskattad nolleffektkoncentration) : Ingen etablerad.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Förse med tillräcklig allmän ventilation och lokalt utsug.  
 Produkten bör hanteras i ett slutet system.  
 System under tryck borde kontrolleras regelbundet för läckage.  
 Säkerställ att exponering är under nivågränsvärden (där de finns).  
 Gas detektorer måste användas om giftiga gaser kan släppas ut.  
 Ta i beaktande arbetstillstånd t.ex för underhållsaktiviteter.  
 Optiska flamdetekteringssystem ska finnas för att detektera en brand på potentiella läckage punkter.

### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

En riskbedömning bör genomföras och dokumenteras i varje arbetsområde för att bedöma riskerna i samband med användningen av produkten och för att välja PPE som matchar den relevanta risken. Följande rekommendationer bör övervägas:

PPE (personlig skyddsutrustning) kompatibel enligt den rekommenderade EN / ISO standarden bör väljas.

• Ögon/ansiktsskydd : Använd skyddsglasögon och ansiktsskärm vid fyllning eller frånkoppling av gasanslutningar. Standard EN 166 - Personligt ögonskydd - specifikationer.

• Hudskydd  
 - Handskydd : Använd arbetshandskar vid hantering av gasbehållare. Standard EN 388 - Skyddshandskar mot mekaniska risker, nivå 1 eller högre. Standard EN 511 - Köldbeständiga handskar.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 10/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

- Övrigt : Överväg användandet av brandsäkra och anti-statiska kläder.  
Standard EN ISO 14116 - Begränsade flamspridningsmaterial.  
Standard EN 1149-5 - Skyddskläder: Elektrostatiske egenskaper.  
Beroende på verksamhet som t.ex innebär öppning av ventiler eller öppnande av process med silan system så skall följande PPE tas i beaktande: skyddshjälm, brandsäker huva, visir, läderhandske.  
Använd skyddsskor vid hantering av kärl.  
Standard EN ISO 20345 - Personlig skyddsutrustning - Skyddsskor.
- Andningskydd : Gasfilter skall användas om alla yttre förhållanden t.ex. typ och koncentration av föroreningar och exponeringstid är kända.  
Standard EN 137 - tryckluftsapparat (andningsapparat) med egen behållare öppen krets och hel ansiktsmask.  
Rådgör med ansiktsmaskleverantör om produktinformation vid valet av rätt apparat.  
Gasfilter är inget skydd mot syrebrist.  
Standard EN 14387 - gasfilter, kombinerade filter och full ansiktsmask - EN 136.  
Andningsapparat med egen behållare skall finnas tillgänglig för användning vid olyckstillfällen.  
Friskluftsandningsapparat med egen behållare rekommenderas där man förväntar sig en övrig exponering i samband med underhållsaktiviteter.
- Termisk fara : Ingen utöver ovannämnda sektioner.

### 8.2.3. Miljöexponeringskontroll

Hänvisa till lokala regleringar och restriktioner vad beträffar utsläpp till atmosfär. Se sektion 13 för specifika metoder för hantering av avfallsgas.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	
- Fysikaliskt tillstånd vid 20°C / 101.3kPa	: Gas
- Färg	: Färglös.
Lukt	: Ingen luktvarning. Luktgränsen är subjektiv och otillförlitlig för att varna om en eventuell överexponering.
pH	: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.
Smältpunkt / Fryspunkt	: -186 °C -186 °C
Kokpunkt	: -111 °C
Flampunkt	: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.
Brandfarlighet	: Extremt brandfarlig gas
Explosionsgränser	: Självantänds i luft.
Nedre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Ångtryck [20°C]	: Ej tillämpligt.
Ångtryck [50°C]	: Ej tillämpligt.
Densitet	: Gäller inte
Ångdensitet	: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.
Relativ densitet, vätska (vatten=1)	: 0,55
Relativ densitet, gas (luft=1)	: 1,1
Vattenlöslighet	: Ingen tillförlitlig information tillgänglig.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillämpligt för oorganiska produkter.
Självantändningstemperatur	: -50 °C
Sönderfalltemperatur	: Ej tillämpligt.
Viskositet, kinematisk	: Ingen tillförlitlig information tillgänglig.
Partikelegenskaper	: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 11/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

## 9.2. Annan information

### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva egenskaper	: Ej tillämpligt.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej tillämpligt.
Tci	: 1 %
Kritisk temperatur [°C]	: -3,5 °C

### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktäristika

Molekylvikt	: 32 g/mol
Avdunstningshastighet	: Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.
Gasgrupp	: Press. Gas (Liq.)

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen reaktivitet fara, utöver de effekter som beskrivs i moment nedan.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil i normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Reaktivitet

Ingen.  
: Denna blandning innehåller komponenter med följande reaktivitet: Kan bilda explosiva blandningar med luft. Kan reagera våldsamt med oxiderande ämnen. Kan självantända i luft (branden kan inte släckas). Kan bilda spontant våldsamma explosiva blandningar med luft.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).  
Undvik fukt i installationssystem.

### 10.5. Oförenliga material

För ytterligare information om lämplighet hänvisas till ISO 11114.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut giftighet** : Skadligt vid inandning.

LC50 Inandning - Råtta [ppm]	9500 ppm/4h
------------------------------	-------------

#### Silan (7803-62-5)

LC50 Inandning - Råtta [ppm]	9500 ppm/4h
------------------------------	-------------

**Frätande/irriterande på huden** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation.** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Luftvägs-/hudsensibilisering** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Mutagenitet** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Cancerogenitet** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Reproduktionstoxisk : fortplantningsförmåga** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Reproduktionstoxisk : avlat men ofött barn** : Ingen känd effekt från denna produkt.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 12/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** : Kan orsaka illamående och irritation av luftvägarna. Hydrolys av silaner i kroppen bildar kiselsyra eller hydrerad kiseldioxid.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering** : Ingen känd effekt från denna produkt.

**Fara vid aspiration** : Ej lämpligt för gaser och gasblandningar.

#### 11.2. Information om andra faror

**Annan information** : Ämnet/blandningen har inga hormonstörande egenskaper.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Värdering : Inga data tillgängliga.

EC50 48 timmar - Daphnia magna [mg/l] : Inga data tillgängliga.

EC50 72h - Algae [mg/l] : Inga data tillgängliga.

LC50 96 timmar - Fisk [mg/l] : Inga data tillgängliga.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Värdering : Ej tillämpligt för oorganiska produkter.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Värdering : Inga data tillgängliga.

### 12.4. Rörligheten i jord

Värdering : På grund av dess höga flyktighet är det osannolikt att produkten förorsakar vatten- eller grundvattenförorening.  
Lösning i jord är osannolikt.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Värdering : Ej klassificerad som PBT eller vPvB.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ämnet/blandningen har inga hormonstörande egenskaper

### 12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Ingen känd effekt från denna produkt.

Påverkan på ozonskiktet : Ingen.

Effekt på global uppvärmning : Ingen känd effekt från denna produkt.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kontakta leverantören om vägledning behövs.

Släpp inte ut gasen där det finns risk för bildning av explosiva blandningar i luften.

Avfallsgas skall brännas i lämplig brännare med flamspär.

Får inte släppas ut till luften.

Gaser som bildas vid förbränning skall tvättas med vatten för att avlägsna kiseldioxid.

Säkerställ att utsläppsnivåer inte överskrider de lokala föreskrifter eller verksamhetsföreskrifter.

Se EIGA dokument EIGA Doc 30 "Disposal of Gases", som kan laddas ner från <http://www.eiga.eu> för mer information om metoder för lämpligt avyttrande.

Returnera oanvänd produkt i originalcylinder till leverantören.

Lista med farligt avfallskoder (från Kommissionens beslut 2000/532/EC med ändringar) : 16 05 04\*: Gaser i tryckbehållare (även haloner) som enligt 13 b § Avfallsförordningen ska anses vara farligt avfall.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 13/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

### 13.2. Ytterligare information

Extern behandling och bortskaftande av avfall ska följa gällande lokala och / eller nationella bestämmelser.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN  
UN-nr : 2203

### 14.2. Officiell transportbenämning

Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID) : SILAN (KISELVÄTE)  
Transport med flyg (ICAO-TI / IATA-DGR) : Silane  
Transport till sjöss (IMDG) : SILANE

### 14.3. Faroklass för transport

Märka :



2.1 : Brandfarliga gaser.

### Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID)

Klass : 2  
Klassificeringsregler : 2F  
Skyddskod : 23  
Tunnelrestriktion : B/D - Transport i tank: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, C, D och E, Annan transport: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E

### Transport till sjöss (IMDG)

Klass / kategori (sekundärrisk(er)) : 2.1  
Emergency Schedule (EmS) - Brand : F-D  
Emergency Schedule (EmS) - spill / utsläpp : S-U

### 14.4. Förpackningsgrupp

Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID) : Ej bestämt.  
Transport med flyg (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ej bestämt.  
Transport till sjöss (IMDG) : Ej bestämt.

### 14.5. Miljöfaror

Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID) : Ingen.  
Transport med flyg (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ingen.  
Transport till sjöss (IMDG) : Ingen.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Förpackningsinstruktion (er)

Transport på landsväg/järnväg (ADR/RID) : P200  
Transport med flyg (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Passagerar- och lastflygplan. : Forbidden.  
Cargo Aircraft only : Forbidden.  
Transport till sjöss (IMDG) : P200

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 14/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

Särskilda transportföreskrifter : Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten.  
Säkerställ att chauffören förstår den potentiella faran av sin last och vet vad hen skall göra i händelse av olycka.  
Vid transport av produktbehållare :  
- Se till att tillräcklig ventilation säkerställs.  
- Skall gasflaskor vara fastspända.  
- Se till att flaskventilen är stängd och inte läcker.  
- Se till att ventilens skyddsmutter eller tätplugg (i förekommande fall) är korrekt påsatt.  
- Se till att ventilskyddet (i förekommande fall) är korrekt påsatt.

#### **14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämpligt.

### **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

#### **15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

##### **EU-föreskrifter**

Rekommenderad begränsning av användningen : Ingen.  
Nationell lagstiftning : Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs upp.  
Seveso direktiv : 2012/18/EU (Seveso III) : Medtaget.

##### **Nationella föreskrifter**

Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs upp.

##### **Tyskland**

Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 1, svagt vattenskadlig (Classification according to AwSV)  
Nationella regler och rekommendationer : [German regulations] BetriebssicherheitsV mit TRBSen insbesondere TRBS 3145 / TRGS 725 Ortsbewegliche Druckgasbehälter", TRBS 2141, BGR Regel 500 Teil 2.33: "Umgang mit Gasen", GefahrstoffV mit Technischen Regeln Gefährliche Stoffe TRGS insbesondere TRGS 407 "Tätigkeiten mit Gasen - Gefährdungsbeurteilung", TRGS 400, 500, 510, 900." BGR 104, TRBS 2152.

##### **Nederländerna**

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Substansen är inte listad  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Substansen är inte listad  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Substansen är inte listad  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Substansen är inte listad  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Substansen är inte listad

##### **Danmark**

Danska nationella förordningarna : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten

##### **Schweiz**

Lagringsklass (LK) : LK 2 - Vätskeformiga eller trycksatta gaser

#### **15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En CSA (Kemikaliesäkerhetsbedömning) har färdigställts.

### **AVSNITT 16: Annan information**

Hänvisningar om ändring(ar) : Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med kommissionens förordning (EU) No 2020/878.

	<b>SÄKERHETS DATABLAD</b>	Sida : 15/15
		Reviderad utgåva nr. : 4.0
		Omarbetning datum : 2023-01-21
		Ersätter version av : 2021-06-30
<b>Silan</b>		<b>NOAL_0107</b>
		Land : SE / Språk : SV

<p>Förkortningar och akronymer</p> <p>Utbildningsrådgivning</p> <p>Ytterligare information</p>	<p>: ATE - Akut toxicitetsuppskattning</p> <p>CLP - Förordning om klassificering, märkning och förpackning; Förordning (EG) nr 1272/2008</p> <p>REACH - om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier .</p> <p>FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006</p> <p>EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances</p> <p>CAS# - Chemical Abstract Service number</p> <p>PPE - Personal Protection Equipment / Personlig skyddsutrustning</p> <p>LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population / Dödlig koncentration för 50 % av försöksdjur.</p> <p>RMM - Risk Management Measures /Barriär för att reducera risken</p> <p>PBT - Persistent, Bioaccumulative och giftig.</p> <p>vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative</p> <p>STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure</p> <p>CSA - Chemical Safety Assessment-Kemikaliesäkerhetsrapport</p> <p>EN - European Standard - Europeisk standard</p> <p>UN - United Nations - FN - Förenta nationerna</p> <p>ADR - Europeisk konvention om internationell transport av farligt gods på väg.</p> <p>IATA - International Air Transport Association</p> <p>IMDG code - International Maritime Dangerous Goods</p> <p>RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail /-Regler för internationell transport av farligt gods på järnväg.</p> <p>WGK - Water Hazard Class</p> <p>STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure</p> <p>UFI: Unik identifiering av blandningar</p> <p>: Säkerställ att operatörer förstår risken med brännbarhet.</p> <p>Användare av andningsapparater måste utbildas.</p> <p>Säkerställ att operatörer förstår giffaran.</p> <p>: Klassificering enligt rutiner och beräkningsmetoder från förordning (EC) 1272/2008 CLP.</p> <p>Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor sparas i EIGA doc 169; 'Classification and Labelling Guide' (Klassificerings- och märkningsvägledning), kan laddas ner från <a href="http://www.Eiga.eu">http://www.Eiga.eu</a> .</p>
--	---

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser	
Acute Tox. 4 (Inhalation:gas)	Akut toxicitet (inandningen:gas) Kategori 4
Flam. Gas 1A	Brandfarliga gaser, kategori 1A
H220	Extremt brandfarlig gas.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H332	Skadligt vid inandning.
Press. Gas (Liq.)	Gaser under tryck : Kondenserad gas

<p>FRISKRIVNINGSKLAUSUL</p>	<p>: Före användning av produkten i en ny process eller försök bör en genomgång av materialkompatibilitet och säkerhetsstudie genomföras.</p> <p>Upplysningar i denna vägledning baseras på ett grundläggande förarbete av sakkunnig vid tidpunkten för tryckning.</p> <p>Då framställning av detta dokument gjordes med stor omsorg kan inget ansvar tas ifall en skada eller förlust förekommer som resultat av användning av detta dokument.</p> <p style="text-align: right;"><b>Slut på dokumentet</b></p>
-----------------------------	---